

T5 Feuchtraumwannenbeleuchtung

- mit Philips EVG, Polycarbonat-Abdeckung, ABS Wanne, Metallhalter



1x14W, 1x28W, 1x35W, 1x49W
(ohne Leuchtmittel)

2x14W, 2x28W, 2x35W, 2x49W
(ohne Leuchtmittel)

Exklusiv nur für die GC-Gruppe

Das Lampendesign der YH-Serie mit einer Wanne aus feuerbeständigem, schlagfestem Polycarbonat bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Innovative Dichtungen und gut Qualität, die dem Schutzgrad IP65 entspricht.

Unsere Feuchtraumwannenleuchten der YH-Serie bestehen aus hochwertigen Materialien und Qualitätsprodukten:


- elektronisches Vorschaltgerät von Philips oder Osram
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Wanne aus Polycarbonat
- VDE-Draht, VDE-Leuchtmittelhalter und -aufhängung
- Gehäuse aus ABS



EVG von Philips



Metallhalter



5-polige Anschlussklemme



ENEC Zertifikat-No. 69242588

Spezifikation:

Schutzklasse: IP65; UV-beständig; geeignete Leuchtstoffröhre: T5; Fassung: G13; Ta: -15°C~50°C

Type	Wattage	Leuchten-abmessung	Menge der Metallhalter	Stk/Karton	Karton-abmessung	Gewicht mit Verpack.
YH5114T (QFW14ELT)	1x14W	615x78x80 (mm, LxBxH)	4	20	635x360x340 (mm, LxBxH)	20,00kg
YH5128T (QFW28ELT)	1x28W	1215x78x80 (mm, LxBxH)	8	12	1240x270x275 (mm, LxBxH)	20,00kg
YH5135T (QFW35ELT)	1x35W	1515x78x80 (mm, LxBxH)	12	9	1540x270x210 (mm, LxBxH)	18,50kg
YH5149T (QFW49ELT)	1x49W	1515x78x80 (mm, LxBxH)	12	9	1540x270x210 (mm, LxBxH)	18,50kg
YH5214T (QFW214ELT)	2x14W	615x95x80 (mm, LxBxH)	6	15	635x320x340 (mm, LxBxH)	16,80kg
YH5228T (QFW228ELT)	2x28W	1215x95x80 (mm, LxBxH)	10	9	1240x320x210 (mm, LxBxH)	17,00kg
YH5235T (QFW235ELT)	2x35W	1515x95x80 (mm, LxBxH)	12	6	1540x210x210 (mm, LxBxH)	14,50kg
YH5249T (QFW249ELT)	2x49W	1515x95x80 (mm, LxBxH)	12	6	1540x210x210 (mm, LxBxH)	14,50kg