

# AR111 Einbauleuchte



Artikel	Leistung (W)	Größe LxWxH(mm)	Eingang	Farbe	Lichtstrom	Offenes Loch O(mm)
AR1X35	35W	206x206x168	AC85-265V	WW 3000K PW 5500K	3000lm	185x185mm
AR2X35	70W	358x206x168	AC85-265V	WW 3000K PW 5500K	6000lm	320x185mm
AR3X35	105W	508x206x168	AC85-265V	WW 3000K PW 5500K	9000lm	480x185mm

Allgemeine Angabe: PF>0,9; CRI>80; IP20, Abstrahlwinkel 36°



# Decken-Einbaustrahler (schwenkbar)

90° Vertikal und 350° horizontal einstellbar

Das perfekte Licht, um Produkte hervorzuheben und direkt anzustrahlen. In der Kombination mit einem Grundlicht, wie Paneele, ist es möglich, die Blicke durch gezieltes Beleuchten zu steuern und so die maximale Wirkung zu erzielen. Der Korpus kann komplett aus der Decke herausgezogen werden, so dass auch bei einem Umstellen des Sortiments im Verkaufsraum die Ware immer hervorragend in Szene gesetzt wird.



Typ	PS-WW	PS-NW	PS-PW
Leistung	35W	35W	35W
Lichtfarbe	Warmweiß	Normalweiß	Kaltweiß
Lumen	2.400lm	2.525lm	3.150lm
Abstrahlwinkel	17° bis 36°	17° bis 36°	17° bis 36°
Einbau-Maße	∅ 19 cm	∅ 19 cm	∅ 19 cm
Weitere Angaben	Druckguss-Aluminium-Gehäuse, dimmbar möglich, optional mit Milchglasabdeckung, CRI>80		

