

600mm 20W/30W

| Artikelnummer | SL-P65S2-20-X | | Beschreibung | IP65 Tri-Proof LED Light | | | |
|--------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|
| Größe | mm | 675x135x93 | Einstrahlwinkel | Grad | 120 | | |
| LED Typ | Taiwan Chip | SMD 5630 | Farbindex | Ra | 70~75 | | |
| LED Stückzahl | Stk | 120 | Leistungsfaktor | PF | >0,95 | | |
| Gehäuse Material | PC-Gehäuse+PC-Abdeckung+ Al Platte | | LED Vorwärtsstrom | mA | 45-50 | | |
| Lichtfluss (lm) | 1600~1800 LM | | Lichtfluss (5000-5500K) | 1M | 470-480 | | |
| Lichtausbeute | | | | LM/W | 85-95 | 2M | 165-170 |
| | | | | Eingangsspannung | V | AC90~265 | 3M |
| Spannung | V | DC36~42 | Umgebungstemperatur | | °C | -20~+40 | |
| Stromverbrauch | W | 20W | Wasserdicht | Level | IP65 | | |
| Farbtemperatur | TC | WW:3000-3500K, 4000-4500K, PW:4500-5000, 5000-5500, 5500-6000K, CW:>6000K | | | | | |
| Verpackung | Karton Größe: 720*490*270mm, 6Stk/Ktn, N.W.: 1,6kgs/pc, G.W.: 14,5kgs/Ktn | | | | | | |

Produktbild



1200mm 40W/50W

| Artikelnummer | SL-P65S2-40-X | | Beschreibung | IP65 Tri-Proof LED Light | |
|--------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|---------|
| Größe | mm | 1280x135x93 | Einstrahlwinkel | Grad | 120 |
| LED Typ | Taiwan Chip | SMD 5630 | Farbindex | Ra | 70~75 |
| LED Stückzahl | Stk | 240 | Leistungsfaktor | PF | >0,95 |
| Gehäuse Material | PC-Gehäuse+PC-Abdeckung+ Al Platte | | LED Vorwärtsstrom | mA | 45-50 |
| Lichtfluss (lm) | 3200~3400LM | | Lichtfluss (5000-5500K) | 1M | 940-950 |
| | | | | 2M | 320-325 |
| | | | | 3M | 165-170 |
| Lichtausbeute | LM/W | 85-95 | Umgebungs- temperatur | °C | -20~+40 |
| Eingangsspannung | V | AC90~265 | Wasserdicht | Level | IP65 |
| Spannung | V | DC36~42 | Lebensdauer | Hr | 30000 |
| Stromverbrauch | W | 40W | Garantie | Jahr | 3 |
| Farbtemperatur | TC | WW:3000-3500K, 4000-4500K, PW:4500-5000, 5000-5500, 5500-6000K, CW:>6000K | | | |
| Verpackung | Karton Größe: 1320*490*270mm, 6Stk/Ktn, N.W.: 16,8kgs/pc, G.W.: 22kgs/Ktn | | | | |

Produktbild



1500mm 50W/60W

| Artikelnummer | SL-P65S2-50-X | | Beschreibung | IP65 Tri-Proof LED Light | |
|--------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------|
| Größe | mm | 1575x135x93 | Einstrahlwinkel | Grad | 120 |
| LED Typ | Taiwan Chip | SMD 5630 | Farbindex | Ra | 70~75 |
| LED Stückzahl | Stk | 300 | Leistungsfaktor | PF | >0,95 |
| Gehäuse Material | PC-Gehäuse+PC-Abdeckung+ Al Platte | | LED Vorwärtsstrom | mA | 45-50 |
| Lichtfluss (lm) | 4200~4400 LM | | Lichtfluss (5000-5500K) | 1M | 1100-1150 |
| | | | | 2M | 380-390 |
| | | | | 3M | 165-170 |
| Lichtausbeute | LM/W | 85-95 | Umgebungs- temperatur | °C | -20~+40 |
| Eingangsspannung | V | AC90~265 | Wasserdicht | Level | IP65 |
| Spannung | V | DC36~42 | Lebensdauer | Hr | 30000 |
| Stromverbrauch | W | 50W | Garantie | Jahr | 3 |
| Farbtemperatur | TC | WW:3000-3500K, 4000-4500K, PW:4500-5000, 5000-5500, 5500-6000K, CW:>6000K | | | |
| Verpackung | Karton Größe: 1620*490*270mm, 6Stk/Ktn, N.W.: 21kgs/pc, G.W.: 27kgs/Ktn | | | | |

Produktbild

